



TSE

KUDRET TUĞLA San. ve Tic. A.Ş.

Ankara-Izmir Yolu Uzeri 45400 Turgutlu/MANISA-TURKIYE

Tel: + 90 236 3122083 [bilgi@kudret.com](mailto:bilgi@kudret.com)

08

TS EN 771-1:2011+A1:2015

30x19 Şönt Baca, Kategori II , P BİRİM , 300\*190\*190 mm kil kagir birim

Ölçüler: Uzunluk 300mm x Genişlik 190 mm x Yükseklik 190 mm

Tolerans kategorisi : T 1

Ölçü Tolerans Değeri : R 1

Düzlükten sapma: 5mm.

Düzlemsel Paralellik: 5mm.

Konfigurasyon : resimde görüldüğü gibidir.

Basınç Dayanımı : Ortalama : 5 N/mm<sup>2</sup> (⊥ Oturma yüzü) ,

Hacim Ağırlığı : 650 kg/m<sup>3</sup> (D1)

Boyut Kararlılığı : Nem Hareketi : NPD

Bağ Dayanımı : 0.15 N/mm<sup>2</sup>

Aktif eriyebilir tuz içeriği : S0

Yangına Dayanım : Avrupa Sınıfı A1

Su emme : Açık şekilde bırakılmamalı

Su buharı geçirgenlik katsayısı :  $\mu$  5/10

Isıl İletkenlik Hesap Değeri : 0.32 W/mK (  $\lambda$  10.kuru)

Donma çözünmeye dayanıklılık: F0

Performans Beyanı No: 53

PDDD Sistem: Sistem 4