



1783

KUDRET TUĞLA San. ve Tic. A.Ş.

Ankara-Izmir Yolu Uzeri 45400 Turgutlu/MANISA-TURKIYE

Tel: + 90 236 3122083 [bilgi@kudret.com](mailto:bilgi@kudret.com)

08

TS EN 771-1:2011+A1:2015

24'lük Tuğla, Kategori II , P Birim , 235\*240\*185 mm kil kagir birim

Ölçüler: Uzunluk 235mm x Genişlik 240 mm x Yükseklik 185 mm

Tolerans kategorisi : T 1

Ölçü Tolerans Değeri : R 1

Düzlükten sapma: 5mm.

Düzlemsel Paralellik: 5mm.

Konfigurasyon : resimde görüldüğü gibidir.

Basınç Dayanımı : Ortalama : 2,5 N/mm<sup>2</sup> (⊥ Oturma yüzü) ,

1,5 N/mm<sup>2</sup> (⊥ Yanak). Kategori II

Hacim Ağırlığı : 600 kg/m<sup>3</sup> (D1)

Boyut Kararlılığı : Nem Hareketi : NPD

Bağ Dayanımı : 0.15 N/mm<sup>2</sup>

Aktif eriyebilir tuz içeriği : S0

Yangına Dayanım : Avrupa Sınıfı A1

Su emme : Açık şekilde bırakılmamalı

Su buharı geçirgenlik katsayısı :  $\mu$  5/10

Isıl İletkenlik Hesap Değeri : 0.18 W/mK (  $\lambda$  10.kuru)

Donma çözünmeye dayanıklılık: F0

Performans Beyanı No: 08

PDDD Sistem: Sistem 2 +